

TERMINAL DE FERRY BOAT DA PONTA DA ESPERA

Corrente de sinalização
Corrente de sinalização

VAGAS ÔNIBUS/MICROONIBUS

PF-RESS/AF
PF-RESS/AF
PF-RES-ABASTECIMENTO
PF-ETE
ETE VER PROJ. ESPECÍFICO
GLP
GERADOR VER PROJ. ESPECÍFICO
GUARDA-CORPO h=1,10m
MURO DE ARRIMO
ÁREA DE CONVIVÊNCIA
ESTACIONAMENTO DE MOTOS
ESTACIONAMENTO DESCOBERTO
24 VAGAS AUTOMÓVEIS E 9 DE MOTOS
CALÇADA
CALÇADA INCLINAÇÃO SEGUE PAVIMENTAÇÃO
JARDIM
PORTÃO DE VEÍCULOS
PORTÃO DE PEDESTRES
MURO DE DIVISA EXISTENTE
ACESSO VEÍCULOS
ACESSO PEDESTRE
RAMPA DE ACESSO PARA PCD
RAMPA DE ACESSO PARA PCD
VOL.1.000m³ RESERVATÓRIO
KIOSQUE ADMINISTRAÇÃO - RECEPÇÃO
ÁREA DE MANUTENÇÃO
ÁREA DE MANUTENÇÃO
20,67
20,82
21,12
21,37
21,61
20,73(A)
20,83(A)
20,98(A)
21,11(A)
22,56(A)
22,56
21,91
22,09
22,06
21,86
21,82
I=2,00%
I=1,0%

NOTAS E DEFINIÇÕES GERAIS

1- REFERÊNCIAS EM DETALHES, ESPECIFICAÇÕES E NOTAS CONSTANTES DESTE PROJETO ARQUITETÔNICO.
2- TODOS OS ELEMENTOS DESTE PROJETO DEVERÃO SER CONFERIDOS PELOS INSTALADORES COMPATIBILIZADOS COM OS DEMAIS PROJETOS.
3- TODOS OS ELEMENTOS DESTE PROJETO DEVERÃO SER CONFERIDOS PELOS INSTALADORES COMPATIBILIZADOS COM OS DEMAIS PROJETOS.
4- PARA MAIORES DETALHES DE PEÇAS, CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.
5- TODAS AS INDICAÇÕES ATÉ AQUI EXISTENTES DEVERÃO SER VERIFICADAS NO LOCAL PELO INSTALADOR.
6- TODOS OS COMPONENTES NÃO ESPECIFICADOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM OS DEMAIS EXISTENTES NO LOCAL.
7- TODOS OS COMPONENTES NÃO ESPECIFICADOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM OS DEMAIS EXISTENTES NO LOCAL.
8- TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS EM ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, EMBUTIDOS EM PAREDES, LAJES E PISOS, EXCETO QUANDO INDICADO EM CONTRÁRIO.
9- TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS EM ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, EMBUTIDOS EM PAREDES, LAJES E PISOS, EXCETO QUANDO INDICADO EM CONTRÁRIO.
10- DEVERÃO SER UTILIZADOS CONDULETES DE PVC DO MESMO FABRICANTE DOS ELETRODUTOS.
11- DEVERÃO SER UTILIZADOS CONDULETES DE PVC DO MESMO FABRICANTE DOS ELETRODUTOS.
12- OS CONDULETES DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO.
13- OS CONDULETES DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO.
14- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
15- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
16- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
17- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
18- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
19- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
20- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
21- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
22- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
23- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
24- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
25- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
26- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
27- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
28- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
29- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
30- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².
31- OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA, 70°C, 450/750V, SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5mm².

LEGENDA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- ELETRODUTO EMBUTIDO EM PAREDE, CORRIGIDO, PARA EMBREAGEM, COM DIÂMETRO DE ELETRODUTO MÍNIMO DE 25mm (1").