




ESCALA: 1/50



CORTE AA
ESCALA: 1/50



| SÍMBOLOGIA | |
|------------|--|
| | DUTO FLEXIVEL |
| | TUBULAÇÃO DE COBRE |
| | TUBULAÇÃO DE PVC PARA DRENDO |
| | 10 - 12V, 60Hz - TERRA |
| | 20 - 220V, 60Hz - TERRA |
| LEGENDA | |
| ① | UNIDADE ELÉTRICAS DO CONJUNTO DOS 24 TIPO SPUL DE TETO APARENTE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000W/10TUBULAGEM DE 22x10mm, FABRICANTE: TONAL OU SIMILAR |
| ② | - VENEZIANA DE 100x100mm COM COLARINHO DE ENCAIXE CIRCULAR PARA DIÂMETRO DE 100mm |
| ③ | - ANEL CAUSADO TIPO VENTILATOR 10" COMPLETO CLASSIC PARA FORNO - 20W - BIVOLT - COM REGISTRO ANTE-RETORNO FABRICANTE DE REFERÊNCIA VOA |
| ④ | - VENEZIANA DE DUPLA MOLDEADA PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS, NAS DIMENSÕES DE 200x300mm |
| ⑤ | - BLOCO MOTOR PARA TIPO VENTILATOR 80 COMPLETO CLASSIC - 20W - BIVOLT - PARA RENOVACÃO DE AR FABRICANTE DE REFERÊNCIA VOA |

| SERVICO | IDENTIFICACAO | POTENCIA ELÉTRICA kW (CABO) | PESO (KG) (VER NOT. 7) | TUBULAÇÃO (DIÂMETRO) |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| AR CONDIÇIONADO GUAIRITA | AC-3280RP-41 | 2,05kW 30,220V, 60Hz + 1 FASE | 30 (EVAF) 43 (COND) | 3/4" (GAS) 3/8" (LÍQ) |
| MINI-ELEVATOR/RENOVADOR GUARITA | BO-3280RP-41 | 0,20kW, 60Hz (BMS) | - | - |
| | | | | |
| | | | | |

[illegible][illegible]

EV - UNIDADE EVAPORADORA DE AR COM GABINETE PARA INSTALAÇÃO APARENTE
CR - CONSENSADOR DA UNIDADE EVAPORADORA DE AR COM DESCARGA DE AR NA HORIZONTAL
EXT - EXAUSTOR PARA RENOVACÃO DE AR
VI - VENTILADORA DE DURA-MOLDURA
AE - AR EXTERIOR

[illegible]